

# React Hooks 详解

React 造轮子 - 理论课

# 版权声明

本内容版权属杭州饥人谷教育科技有限公司（简称饥人谷）所有。

任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴，  
或以其他方式复制、发布和发表。

已获得饥人谷授权的媒体、网站或个人在使用时须注明「资料来源：饥人谷」。

对于违反者，饥人谷将依法追究责任。

# 联系方式

如果你想要购买本课程  
请微信联系 **xiedaimala02** 或 **xiedaimala03**

如果你发现有人盗用本课程  
请微信联系 **xiedaimala02** 或 **xiedaimala03**

## React Hooks

状态  
useState

副作用  
useEffect

useLayoutEffect

上下文  
useContext

Redux  
useReducer

记忆  
useMemo

回调 useCallback

引用  
useRef

useImperativeHandle

自定义 Hook

useDebugValue

# useState

- **使用状态**
  - ✓ const [n, setN] = React.useState(0)
  - ✓ const [user, setUser] = React.useState({name:'F'})
- **注意事项1：不可局部更新**
  - ✓ 如果 state 是一个对象，能否部分 setState?
  - ✓ 答案是不行，请看示例代码
  - ✓ 因为 setState 不会帮我们合并属性
  - ✓ 那么 useReducer 会合并属性吗？妈的，也不会！
- **注意事项2：地址要变**
  - ✓ setState(obj) 如果 obj 地址不变，那么 React 就认为数据没有变化

# useState 续

- useState 接受函数

```
const [state, setState] = useState(()=>{  
    return initialState  
})
```

- ✓ 该函数返回初始 state，且只执行一次

- setState 接受函数

- ✓ `setN(i => i + 1)`
- ✓ 什么时候用这种方式? 看代码
- ✓ 如果你能接受这种形式，应该优先使用这种形式

# useReducer

- 用来践行 Flux/Redux 的思想
  - ✓ 看代码，共分 4 步走
  - ✓ 一、创建初始值 initialState
  - ✓ 二、创建所有操作 reducer(state, action)
  - ✓ 三、传给 useReducer，得到读和写 API
  - ✓ 四、调用写({type:'操作类型'})
  - ✓ 总得来说 useReducer 是 useState 的复杂版
  - ✓ 示例代码
- 一个用 useReducer 的表单例子
  - ✓ 链接

# 如何代替 Redux

- **步骤**

- ✓ 一、将数据集中在一个 store 对象
- ✓ 二、将所有操作集中在 reducer
- ✓ 三、创建一个 Context
- ✓ 四、创建对数据的读写 API
- ✓ 五、将第四步的内容放到第三步的 Context
- ✓ 六、用 Context.Provider 将 Context 提供给所有组件
- ✓ 七、各个组件用 useContext 获取读写 API

- **例子**

- ✓ 代码
- ✓ 如何模块化？其实很简单，代码

# useContext

- 上下文
  - ✓ 全局变量是全局的上下文
  - ✓ 上下文是局部的全局变量
- 使用方法
  - ✓ 之前的例子已经介绍过了
  - ✓ 一、使用 `C = createContext(initial)` 创建上下文
  - ✓ 二、使用 `<C.provider>` 圈定作用域
  - ✓ 三、在作用域内使用 `useContext(C)` 来使用上下文
  - ✓ 代码示例

# useContext 注意事项

- 不是响应式的

- ✓ 你在一个模块将 C 里面的值改变
- ✓ 另一个模块不会感知到这个变化

# useEffect

- 副作用 (API 名字叫得不好)
  - ✓ 对环境的改变即为副作用，如修改 document.title
  - ✓ 但我们不一定非要把副作用放在 useEffect 里
  - ✓ 实际上叫做 afterRender 更好，每次 render 后运行
- 用途
  - ✓ 作为 componentDidMount 使用，[] 作第二个参数
  - ✓ 作为 componentDidUpdate 使用，可指定依赖
  - ✓ 作为 componentWillUnmount 使用，通过 return
  - ✓ 以上三种用途可同时存在
- 特点
  - ✓ 如果同时存在多个 useEffect，会按照出现次序执行

# useLayoutEffect

- 布局副作用（啥玩意）

- ✓ useEffect 在浏览器渲染完成后执行
- ✓ 例子
- ✓ useLayoutEffect 在浏览器渲染前执行
- ✓ 通过时间点来侧面证明（此处要画图说明）

- 特点

- ✓ useLayoutEffect 总是比 useEffect 先执行
- ✓ useLayoutEffect 里的任务最好影响了 Layout

- 经验

- ✓ 为了用户体验，优先使用 useEffect（优先渲染）

# useMemo

- 要理解 React.useMemo
  - ✓ 需要先讲 React.memo
  - ✓ React 默认有多余的 render
  - ✓ 讲代码中的 Child 用 React.memo(Child) 代替
  - ✓ 如果 props 不变，就没有必要再次执行一个函数组件
  - ✓ 最终效果：[代码](#)
- 但是
  - ✓ 这玩意有一个 bug：[代码](#)
  - ✓ 添加了监听函数之后，一秒破功
  - ✓ 因为 App 运行时会在次执行第 12 行，生成新的函数
  - ✓ 新旧函数虽然功能一样，但是地址不一样！
  - ✓ 怎么办？用 useMemo：[代码](#)

# useMemo

- **特点**

- ✓ 第一个参数是 ()=> value，见[定义](#)
- ✓ 第二个参数是依赖 [m,n]
- ✓ 只有当依赖变化时，才会计算出新的 value
- ✓ 如果依赖不变，那么就重用之前的 value
- ✓ 这不就是 Vue 2 的 computed 吗？

- **注意**

- ✓ 如果你的 value 是个函数，那么你就要写成  
`useMemo(()=> (x) => console.log(x))`
- ✓ 这是一个返回函数的函数
- ✓ 是不是很难用？于是就有了 useCallback

# useCallback

- 用法

- ✓ `useCallback(x => log(x), [m])` 等价于
- ✓ `useMemo(() => x => log(x), [m])`

# useRef

- 目的

- ✓ 如果你需要一个值，在组件不断 render 时保持不变
- ✓ 初始化：const count = useRef(0)
- ✓ 读取：count.current
- ✓ 为什么需要 current？
- ✓ 为了保证两次 useRef 是同一个值（只有引用能做到）
- ✓ 此处需要画图解释

- 延伸

- ✓ 看看 Vue 3 的 ref
- ✓ 初始化：const count = ref(0)
- ✓ 读取：count.value
- ✓ 不同点：当 count.value 变化时，Vue 3 会自动 render

# useRef

- 能做到变化时自动 render 吗?
  - ✓ 不能!
  - ✓ 为什么不能? 因为这不符合 React 的理念
  - ✓ React 的理念是  $UI = f(data)$
  - ✓ 你如果想要这个功能, 完全可以自己加
  - ✓ 监听 ref, 当 ref.current 变化时, 调用 setX 即可
- 不想自己加?
  - ✓ 那你就用 Vue 3 吧, Vue 3 帮你加好了

# forwardRef

- 讲了 useRef 就不得不讲一下它了
  - ✓ 代码1: props 无法传递 ref 属性
  - ✓ 代码2: 实现 ref 的传递
  - ✓ 代码3: 两次 ref 传递得到 button 的引用
- useRef
  - ✓ 可以用来引用 DOM 对象
  - ✓ 也可以用来引用普通对象
- forwardRef
  - ✓ 由于 props 不包含 ref, 所以需要 forwardRef
  - ✓ 为什么 props 不包含 ref 呢? 因为大部分时候不需要

# useImperativeHandle

- 名字起得稀烂

- ✓ 应该叫做 setRef
- ✓ 不用 useImperativeHandle 的代码
- ✓ 用了 useImperativeHandle 的代码

- 分析

- ✓ 用于自定义 ref 的属性

# 自定义 Hook

- 封装数据操作

- ✓ 简单例子
- ✓ 贴心例子

- 分析

- ✓ 你还可以在自定义 Hook 里使用 Context
- ✓ useState 只说了不能在 if 里，没说不能在函数里运行，只要这个函数在函数组件里运行即可

# Stale Closure

- 过时闭包
- ✓ 参考文章链接

Evan You @youyuxi  
回复 @AdamRackis 和 @BenLesh

**Stale closures**

上午6:01 · 2019年11月26日 · Twitter for Android

21 喜欢

Ben Lesh @BenLesh · 1小时  
回复 @youyuxi 和 @AdamRackis

This. And what's invalidating, and why. It's a lot of mental math.

Evan You @youyuxi · 5小时  
回复 @youyuxi @AdamRackis 和 @BenLesh

In all seriousness I read some libraries written using hooks and it made my brain hurt

Adam Rackis @AdamRackis · 4小时  
Yeah I'm working on updating some library code with hooks and it's super painful.

## React Hooks

状态  
useState

副作用  
useEffect

useLayoutEffect

上下文  
useContext

Redux  
useReducer

记忆  
useMemo

回调 useCallback

引用  
useRef

useImperativeHandle

自定义 Hook

useDebugValue